

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.02.2012r.



Data aktualizacji:
07.02.2012r.

Strona 1 z 2

Nazwa produktu: środek do pasów klinowych w aerozolu APP V Belt. APP Nr: 212060.

Wysokiej jakości preparat do konserwacji oraz przeciwdziałania ślizganiu się pasów klinowych. Posiadając doskonałą przyczepność zapewnia długotrwałą ochronę.

Opakowanie: 400ml aerozol.

Produkt i dodatki: APP V Belt.

Barwa: transparentny.

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C.

Zastosowanie:

- jako środek anty poślizgowy i konserwujący dla przemysłu i rzemiosła
- do konserwacji pasów napędowych, płaskich, okrągłych i klinowych wykonanych z tkaniny, PCW, skóry lub gumy
- do zapobiegania poślizgowi pasów klinowych w pojazdach mechanicznych
- do konserwacji przekładni pasowych w maszynach rolniczych i przenośnikach taśmowych
- do konserwacji pasów klinowych w napędach sprężarek i pomp.

Właściwości:

- zwiększa przyczepność
- nie zawiera smoły ani żywicy
- dzięki zdolności penetracji zwiększa trwałość pasa napędowego
- zapewnia wydajniejszą pracę przekładni pasowej
- likwiduje uciążliwe piski towarzyszące tarciu
- działa natychmiastowo
- jest odporny na czynniki atmosferyczne
- chroni przed osadzaniem się kurzu.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
07.02.2012r.



Data aktualizacji:
07.02.2012r.

Strona 2 z 2

Nazwa produktu: środek do pasów klinowych w aerozolu APP V Belt. APP Nr: 212060.


Stosowanie

Proces:



Wyłączyć silnik (unieruchomić przekładnię pasową).
Zawartość opakowania dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 2-3 minuty.
Z odległości 20-30 cm nanieść ciekłą warstwę APP V Belt.
W razie konieczności czynność powtórzyć.
Pełne właściwości preparat uzyskuje po odparowaniu rozpuszczalnika tj. po upływie około 1 minuty.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantujemy to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.